

GA303A - Afgewerkte olie

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA303A	nvt	nvt	nvt	13.02.08*
Voorbeelden	<ul style="list-style-type: none"> • Afgewerkte motorolie • Synthetische motorolie • Smeerolie • Systeemolie 			
Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Deugdelijke vloeistofvaten • IBC 1000 l. • Jerrycans • Eigen verpakking (vloeistofvaten), deugdelijk en lekvrij <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten.</p>			
Acceptatiecriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeistofdichte verpakking • Sediment < 1% • Chloorgehalte < 0,1% • Goed verpompbare vloeistof • Maximale vullingsgraad verpakking 90% • Vrij van PCB's en PCT's • Zwavel en Fluor niet aantoonbaar • Watergehalte maximaal 5% • Vlampunt > 60 °C 			
Bijz. ADR				
Verwerking				
Etikettering	nvt	Gevaarsetiket		Vervoersetiket