

GA305 - Verfafval vloeibaar oplosmiddelhoudend

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA305	1263	3	II	08.01.11*

Voorbeelden	<ul style="list-style-type: none"> • Verfsludge, slib • Verfresten vloeibaar • Met verf vervuilde verdunning • Lak 		
Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen UN gekeurde verpakkingen • Jerrycans • Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter • IBC <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten</p>		
Acceptatiecriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeistofdichte verpakking • Duidelijk alleen verfafval • Geen poedervormig afval toegestaan • Geen filtermatten, poetsdoeken of ander niet verf producten • Geen metalen voorwerpen • Chloorgehalte < 1% • Zwavel en fluor niet aantoonbaar 		
Bijz. ADR	<ul style="list-style-type: none"> • > 10.000 kg of 3.000 liter? Toezicht op voertuig hfdst 8.4 • Verpakkingen max. 90% vullen 		
Verwerking			
Etikettering	<p style="text-align: center;">1263</p> <p>VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emallak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverduunners en verfoplosmiddelen) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)</p>	<p>Gevaarsetiket</p>	<p>Vervoersetiket</p> 