

GA306 - Inkt vloeibaar

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA306	1210	3	II	08.03.12*

Voorbeelden	<ul style="list-style-type: none"> • InktSludge • Inktresten vloeibaar • Drukinkt 		
Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen UN gekeurde verpakkingen • Jerrycans • Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter • IBC <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten</p>		
Acceptatiecriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeistofdichte verpakking • Geen poedervormig afval toegestaan • Geen filtermatten, poetsdoeken • Geen metalen voorwerpen • Chloorgehalte < 1% • Zwavel en fluor niet aantoonbaar 		
Bijz. ADR	<ul style="list-style-type: none"> • > 10.000 kg of 3.000 liter? Toezicht op voertuig hfdst 8.4 • Verpakkingen max. 90% vullen 		
Verwerking			
Etikettering	<p style="text-align: center;">1210</p> <p>DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT- VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen drukinktverduunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)</p>	Gevaarsetiket	Vervoersetiket
			