

## GA204 - Ammoniak (Oplossing)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code:
GA204	2672	8	III	06.02.03*

<b>Voorbeelden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammoniakoplossing, max 35 %</li> <li>• Ammoniumhydroxide</li> <li>• Ammonia</li> </ul>		
<b>Verpakkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen</li> <li>• Jerrycans</li> <li>• Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter</li> <li>• Klein verpakking in kunststofdekselvat, max 25 kg.</li> </ul> <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen &lt; 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
<b>Acceptatiecriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN goedgekeurde verpakking.</li> <li>• Organische belasting &lt; 1%.</li> <li>• pH &gt; 8.</li> <li>• Geen sediment.</li> <li>• Waterige oplossing, dunne vloeistof.</li> <li>• AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak</li> <li>• Vulgraad max 90%</li> </ul>		
<b>Bijz. ADR</b>			
<b>Verwerking</b>			
<b>Etikettering</b>	<p style="text-align: center;"><b>2672</b></p> <p>AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak</p>	<b>Gevaarsetiket</b>	<b>Vervoersetiket</b>