

## GA803W - Olie/ water mengsel- Bilgewater (In bulk)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code <sub>1</sub>
GA803W	nvt	nvt	nvt	12.01,08*, 12.01.09*, 13.01,04*, 13.01.05*

<b>Voorbeelden</b>	Mengsels van olie en water		
<b>Verpakkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulktank</li> <li>IBC vloeistof 1000liter</li> <li>Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter</li> </ul> <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen &lt; 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
<b>Acceptatiecriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcb's per congeener 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 &lt; 0,5 mg/kg.</li> <li>Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor) &lt; 0,1 %</li> <li>Sedimentgehalte &lt; 1%,</li> <li>Vlampunt &gt; 55'C.</li> <li>CZV-gehalte &lt; 2,000 mg/kg.</li> <li>Kwik &lt; 0,01 mg/ltr.</li> <li>Som metalen (arsenen, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium en zink) &lt; 25 mg/ </li> <li>Ph waarde: &gt; 7 en &lt;9.</li> <li>Dun vloeibaar / verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur. Maximale lengte aan slang op de wagen is 25 meter.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt.</li> <li>Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst)zoals opgesteld door RIVM.</li> </ul>		
<b>Bijz. ADR</b>			
<b>Verwerking</b>			
<b>Etikettering</b>	nvt	<b>Gevaarsetiket</b>	<b>Vervoersetiket</b>